

Contenido Reciclado: **Hasta el 51%**

**Créditos LEED®**

Créditos LEED®					LEED para Escuelas	
Energía	Manejo de Residuos	Contenido Reciclado	Materiales Renovables	Luz de Día y Vistas	Acústica	Baja Emisión o CHPS
	✓	✓	✓			✓

\$\$\$\$\$

# CORTEGA

## Orilla Cuadrada y Tegular

textura media



CORTEGA Tegular Angulado con suspensión PRELUDE 15/16"

### Atributos Principales de Selección

- Económicos con buena acústica
- Acabado de látex

### Aplicaciones Típicas

- Para una amplia gama de interiores comerciales
- Mercado masivo

### Selección de Color



White (WH)



Tech Black (BL)  
Artículo 769

### Selección Visual

### Selección de Rendimiento

Sistema de Suspensión	Perfil de Borde	Número de Artículo	Dimensiones	 Certificación UL Acústica NRC CAC	Resistencia al Fuego	Reflectancia Lumínica	Resistencia a la Humedad	Anti-Microbio	Durabilidad
CORTEGA Orilla Cuadrada		15/16" Orilla Cuadrada 770 770M	24 x 24 x 5/8" 600 x 600 x 15mm	 0.55 33	Clase A	0.82	Estándar	-	Estándar
		769 769M	24 x 48 x 5/8" 600 x 1200 x 15mm	 0.55 35	Clase A	0.82	Estándar	-	Estándar
CORTEGA Tegular		704 704M	24 x 24 x 5/8" 600 x 600 x 15mm	 0.55 33	Clase A	0.82	Estándar	-	Estándar

Contacte a su representante para información específica y tamaños adicionales disponibles.

### Propiedades Físicas

**Material**  
Fibra mineral

**Acabado de la Superficie**  
Pintura vinilica de látex aplicada en fábrica

**Propagación de la Llama/Resistencia al Fuego**  
Clase A: Propagación de la llama de 25 o menos (etiqueta de UL) según ASTM E1264

**Clasificación ASTM E1264**  
Tipo III, Forma 2, Motivo C D

**Valor de Aislamiento Térmico**  
770, 769  
Factor R- 1.5 (unidades BTU)  
Factor R - 0.26 (unidades Watts)  
704

Factor R- 1.6 (unidades BTU)  
Factor R - 0.28 (unidades Watts)

**Recomendaciones para Elementos de Carga Sobre Paneles y Sistemas de Suspensión**  
Consulte al departamento técnico para información específica

**Peso**  
769 - 2,93 kg/m2  
770 - 2,93 kg/m2  
704 - 3,42 kg/m2

**Sistema de Suspensión Recomendado**

ARTÍCULOS	SISTEMA DE SUSPENSIÓN
770, 769, 704	15/16" PRELUDE®